



## **Soporte Sismoresistente lateral 6" DN150 C/25 Ud 0 404472**



- Soporte sismoresistente lateral de sujeción rápida
- La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio
- Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para Reducir el inventario
- Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente
- Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
- Cumple con los requerimientos de la CEN/TS 17551:2021 para la protección sísmica

## **DESCRIPCIÓN:**

- Soporte sísmoresistente lateral de sujeción rápida
- La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio
- Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para Reducir el inventario
- Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente
- Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sísmorresistentes
- Cumple con los requerimientos de la CEN/TS 17551:2021 para la protección sísmica