Soporte Sismoresistente lateral 6" DN150 C/25 Ud 0 404472



• Soporte sismoresistente lateral de sujección rápida
• La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio
• Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para Reducir el inventario
• Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente
• Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza
• Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
• Cumple con los requerimientos de la CEN/TS 17551:2021 para la protección sísmica

DESCRIPCIÓN:

• Soporte sismoresistente lateral de sujección rápida • La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio • Funciona con tubos de soporte de 25 mm y 32 mm para Reducir el inventario • Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente • Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza • Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes • Cumple con los requerimientos de la CEN/TS 17551:2021 para la protección sísmica