

Video Porteros y Control de Accesos DS-K2601T

• Controladora de 1 puerta con caja y fuente de alimentación

DESCRIPCIÓN:

Controladora de 1 puerta con caja y fuente de alimentación (Wiegand y RS-485) Para 2 lectores Wiegand y 2 lectores RS485. Hasta 100.000 tarjetas (de hasta 20 dígitos) y 300.000 eventos. Funciones antipass-back y autenticación múltiple. 4 entradas de alarma, 1 contacto magnético, 1 pulsador de salida, 2 entradas de panel y 1 tamper. 1 Relé de bloqueo × relés de alarma Dimensiones 370x345x90 mm.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Controladora de 1 puerta con caja y fuente de alimentación (Wiegand y RS-485)

Para 2 lectores Wiegand y 2 lectores RS485. Hasta 100.000 tarjetas (de hasta 20 dígitos) y 300.000 eventos. Funciones antipass-back y autenticación múltiple. 4 entradas de alarma, 1 contacto magnético, 1 pulsador de salida, 2 entradas de panel y 1 tamper. 1 Relé de bloqueo × relés de alarma

Dimensiones 370x345x90 mm.