



Video Porteros y Control de Accesos DS-K2602T

- Controladora de 2 puerta con caja y fuente de alimentación

DESCRIPCIÓN:

Controladora de 2 puertas Hikvision con caja y fuente de alimentación (Wiegand y RS-485) Para 4 lectores Wiegand y 4 lectores RS485. Hasta 100.000 tarjetas (de hasta 20 dígitos) y 300.000 eventos. Funciones antipass-back y autenticación múltiple. 4 entradas de alarma, 2 contactos magnéticos, 2 pulsadores de salida, 4 entradas de panel y 1 tamper. 2 Relé de bloqueo, 4 relé de alarma. Dimensiones 370x345x90 mm.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Controladora de 2 puertas Hikvision con caja y fuente de alimentación (Wiegand y RS-485)

Para 4 lectores Wiegand y 4 lectores RS485.

Hasta 100.000 tarjetas (de hasta 20 dígitos) y 300.000 eventos. Funciones antipass-back y autenticación múltiple. 4 entradas de alarma, 2 contactos magnéticos, 2 pulsadores de salida, 4 entradas de panel y 1 tamper. 2 Relé de bloqueo, 4 relé de alarma. Dimensiones 370x345x90 mm.