

Video Porteros y Control de Accesos DS-K2604T

• Controladora de 4 puerta con caja y fuente de alimentación

DESCRIPCIÓN:

Controladora de 4 puertas Hikvision con caja y fuente de alimentación (Wiegand y RS-485) Para 4 lectores Wiegand y 8 lectores RS485. Hasta 100.000 tarjetas (de hasta 20 dígitos) y 300.000 eventos. Funciones antipass-back y autenticación múltiple. 4 entradas de alarma, 4 contactos magnéticos, 4 pulsadores de salida, 8 entradas de panel y 1 tamper. 4 Relé de bloqueo , 4 relé de alarma Dimensiones 370x345x90 mm.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Controladora de 4 puertas Hikvision con caja y fuente de alimentación (Wiegand y RS-485)

Para 4 lectores Wiegand y 8 lectores RS485. Hasta 100.000 tarjetas (de hasta 20 dígitos) y 300.000 eventos. Funciones antipass-back y autenticación múltiple. 4 entradas de alarma, 4 contactos magnéticos, 4 pulsadores de salida, 8 entradas de panel y 1 tamper. 4 Relé de bloqueo , 4 relé de alarma

Dimensiones 370x345x90 mm.