



Video Porteros y Control de Accesos ASR1101M-D

- Lector Proximidad EM
RS485/Wiegand IK08

DESCRIPCIÓN:

Protocolo RS485/Wiegand34. Soporta lectura tarjeta EM. Soporta lectura tarjeta y contraseña. Dispone de zumbador e indicadores LED rojo y verde. Alarma anti sabotaje. Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo. Botones totalmente metálicos con retroiluminación azul. Montaje en superficie. Dimensiones y peso: 110x85x26mm / 0.5Kg *Requiere controladora Dahua.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Protocolo RS485/Wiegand34.

Soporta lectura tarjeta EM.

Soporta lectura tarjeta y contraseña.

Dispone de zumbador e indicadores LED rojo y verde.

Alarma anti sabotaje.

Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el

proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del

equipo.

Botones totalmente metálicos con retroiluminación azul.

Montaje en superficie.

Dimensiones y peso: 110x85x26mm / 0.5Kg

*Requiere controladora Dahua.