



## **Video Porteros y Control de Accesos ASR2100A-D**

- Lector Proximidad EM  
RS485 Wiegand IP66

### **DESCRIPCIÓN:**

Protocolo Wiegand y RS485. Soporta lectura tarjeta EM. Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual). Dispone de zumbador e indicador. Alarma anti sabotage. Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo. Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión. Montaje en superficie. Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg. \*Requiere controladora Dahua.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Protocolo Wiegand y RS485.

Soporta lectura tarjeta EM.

Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).

Dispone de zumbador e indicador.

Alarma anti sabotaje.

Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.

Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.

Montaje en superficie.

Dimensiones y peso: 123x86x15mm / 0.35Kg.

\*Requiere controladora Dahua.