



# Video Porteros y Control de Accesos ASR2201A

- Lector Proximidad  
Mifare RS485 Wiegand  
IP66 + Teclado

## DESCRIPCIÓN:

Protocolo Wiegand y RS485. Soporta lectura tarjeta Mifare. Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual). Dispone de zumbador e indicador. Alarma anti sabotaje. Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo. Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión. Montaje en superficie. Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg. \*Requiere controladora Dahua.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Protocolo Wiegand y RS485.

Soporta lectura tarjeta Mifare.

Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).

Dispone de zumbador e indicador.

Alarma anti sabotaje.

Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.

Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.

Montaje en superficie.

Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg.

\*Requiere controladora Dahua.