



Video Porteros y Control de Accesos ASR2200A-B

- Lector Proximidad
Mifare RS485 Wiegand
IP66 Bluetooth

DESCRIPCIÓN:

Protocolo Wiegand, RS485 y Bluetooth. Soporta lectura tarjeta Mifare. Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual). Dispone de zumbador e indicador. Alarma anti sabotage. Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo. Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión. Montaje en superficie.

Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg Funciona con DMSS y ASC3202B.

*Requiere controladora Dahua.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Protocolo Wiegand, RS485 y Bluetooth.

Soporta lectura tarjeta Mifare.

Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).

Dispone de zumbador e indicador.

Alarma anti sabotage.

Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.

Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.

Montaje en superficie.

Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg

Funciona con DMSS y ASC3202B.

*Requiere controladora Dahua.