



# Video Porteros y Control de Accesos ASI1201A

- Lector Autónomo LCD  
Tarjeta Mifare

## DESCRIPCIÓN:

Teclado y pantalla LCD. Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485. Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación. Antipassback, apertura multiscard. Asistencia por software. Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones. Instalación en superficie. Dimensiones y peso: 97x16x150mm / 0.30Kg. \* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Teclado y pantalla LCD.

Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.

Soporta tarjeta.

Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485.

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.

Antipassback, apertura multiscard.

Asistencia por software.

Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.

Instalación en superficie.

Dimensiones y peso: 97x16x150mm / 0.30Kg.

\* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.