



Video Porteros y Control de Accesos ASI1201E

- Lector Autónomo
Tarjeta Mifare IP66

DESCRIPCIÓN:

Sistema autónomo resistente al agua, para uso exterior. Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485. Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación. Antipassback, apertura multiscard. Asistencia por software. Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones. Instalación en superficie. Dimensiones y peso: 62x23x142mm / 0.50Kg. * No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Sistema autónomo resistente al agua, para uso exterior.

Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.

Soporta tarjeta.

Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485.

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.

Antipassback, apertura multiscard.

Asistencia por software.

Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.

Instalación en superficie.

Dimensiones y peso: 62x23x142mm / 0.50Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.