



## **Video Porteros y Control de Accesos ASI1202M-D**

- Lector Autónomo  
Tarjeta EM + Huella  
RS485 IK10 IP65

### **DESCRIPCIÓN:**

Protocolo Wiegand y RS485. Soporta lectura tarjeta y huella dactilar. Hasta 3000 huellas y 30000 targetas. Montaje en superficie. Alarma anti sabotaje. Material: Placa de aleación de zinc. Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg. \* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Protocolo Wiegand y RS485.

Soporta lectura tarjeta y huella dactilar.

Hasta 3000 huellas y 30000 targetas.

Montaje en superficie.

Alarma anti sabotaje.

Material: Placa de aleación de zinc.

Dimensiones y peso: 54.8x159.2x35mm / 0.7Kg.

\* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.