



Video Porteros y Control de Accesos ASI1212F

- Lector Autónomo LCD 2.8" táctil
Huella+PIN+remoto+Tarjeta Mifare

DESCRIPCIÓN:

Pantalla táctil 2.8" capacitativa TFT, 240x320. Soporta 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registros. Soporta tarjeta, huella dactilar y contraseña. Configuración web en PC y móvil. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485. Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación. Antipassback. Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE. Montaje en superficie, montaje empotrado. Dimensiones y peso: 114.5x114.5x32.5mm / 0.415Kg. * No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Pantalla táctil 2.8" capacitativa TFT, 240x320.

Soporta 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares,

150.000 registros.

Soporta tarjeta, huella dactilar y contraseña.

Configuración web en PC y móvil.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485.

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.

Antipassback.

Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm

(larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.

Montaje en superficie, montaje empotrado.

Dimensiones y peso: 114.5x114.5x32.5mm / 0.415Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.