



Video Porteros y Control de Accesos ASI2201H-W

- Lector Autónomo LCD 2.4"
PIN+remoto+Tarjeta
Mifare WiFi

DESCRIPCIÓN:

Teclado y Pantalla 2.4" LCD, resolución 320x240. Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta PIN, remoto, tarjeta y desbloqueo mediante sus combinaciones. Comunicación TCP/IP y WiFi; registro automático, registro P2P y DHCP. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485. Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación. Antipassback. Admite cliente web para PC/móvil. Admite actualización en línea y actualización USB. Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE. Instalación en superficie, soporte incluido. Uso interior y exterior. Dimensiones y peso: 183x80x25.5mm / 0.264Kg.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Teclado y Pantalla 2.4" LCD, resolución 320x240.

Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.

Soporta PIN, remoto, tarjeta y desbloqueo mediante sus combinaciones.

Comunicación TCP/IP y WiFi; registro automático, registro P2P y DHCP.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485.

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.

Antipassback.

Admite cliente web para PC/móvil.

Admite actualización en línea y actualización USB.

Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm

(larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.

Instalación en superficie, soporte incluido. Uso interior y exterior.

Dimensiones y peso: 183x80x25.5mm / 0.264Kg.