



Video Porteros y Control de Accesos ASI3213G-MW

- Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta

DESCRIPCIÓN:

Pantalla táctil 4.3" capacitativa. Soporta reconocimiento facial, puede contener 1500 imágenes de rostros. Configuración web. Precisión de la verificación facial 99.5%. Velocidad de comparación facial 0.3s. Detección de vida. Distancia de la cámara de la cara: 0.3 1.5m. Antipassback. Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE. Capacidad: 1500 usuarios, 1500 caras, 1500 tarjetas, 1500 contraseñas y 150.000 registros. Instalación en superficie y de sobremesa. Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 1.00Kg.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Pantalla táctil 4.3" capacitativa.

Soporta reconocimiento facial, puede contener 1500 imágenes de rostros.

Configuración web.

Precisión de la verificación facial 99.5%.

Velocidad de comparación facial 0.3s. Detección de vida.

Distancia de la cámara de la cara: 0.3 1.5m.

Antipassback.

Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm

(larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.

Capacidad: 1500 usuarios, 1500 caras, 1500 tarjetas, 1500 contraseñas y

150.000 registros.

Instalación en superficie y de sobremesa.

Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 1.00Kg.