



Video Porteros y Control de Accesos ASI6213S-PW

- Lector Autónomo LCD 4.3" táctil de Reconocimiento Facial+PIN+Tarjeta+QR wifi 2.4GHz IP65

DESCRIPCIÓN:

Pantalla táctil 4.3" capacitativa. Soporta reconocimiento facial, puede contener 6000 imágenes de rostros. Admite código QR de visitante y función de timbre. Precisión de la verificación facial 99.9%. Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida. Distancia de la cámara de la cara: 0.3 1.5m. Configuración web. Antipassback. Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm (larga distancia), Soporta protocolo MIFARE. Capacidad: 6000 usuarios, 6000 caras, 6000 contraseñas, 10000 tarjetas, 50 administradores y 300.000 registros. Instalación en superficie. Dimensiones y peso: 180.1x90.1x27mm / 0.70Kg.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Pantalla táctil 4.3" capacitativa.

Soporta reconocimiento facial, puede contener 6000 imágenes de rostros.

Admite código QR de visitante y función de timbre.

Precisión de la verificación facial 99.9%.

Velocidad de comparación facial 0.2s. Detección de vida.

Distancia de la cámara de la cara: 0.3 1.5m.

Configuración web.

Antipassback.

Lector de tarjetas IC Card: 13.56MHz (alta frecuencia), Máx distancia 10cm

(larga distancia), Soporta protocolo MIFARE.

Capacidad: 6000 usuarios, 6000 caras, 6000 contraseñas, 10000 tarjetas,

50 administradores y 300.000 registros.

Instalación en superficie.

Dimensiones y peso: 180.1x90.1x27mm / 0.70Kg.