



# Video Porteros y Control de Accesos ASC1204B-S

- Controladora 4 Puertas / 1 Dirección para Carril DIN IP Wiegand RS-485

## DESCRIPCIÓN:

Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (4 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta. Instalación en Carril DIN. Dimensiones y peso: 209x116x51mm / 0.5Kg. \* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.

Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.

Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (4 puertas / 1 dirección).

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.

Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta.

Instalación en Carril DIN.

Dimensiones y peso: 209x116x51mm / 0.5Kg.

\* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.