



Video Porteros y Control de Accesos ASC2104B-T

- Módulo esclavo para control de acceso de cuatro puertas, especial para ASC2204C-H

DESCRIPCIÓN:

Soporta 20.000 tarjetas y 30.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (2 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta. Instalación en superficie o Carril DIN. La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga. Dimensiones y peso: 210x51x106mm / 0.50Kg. * Necesita estar conectado a un ASC2204CH. Permite máx 16 AS2102BT esclavos.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Soporta 20.000 tarjetas y 30.000 registros.

Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (2 puertas / 1 dirección).

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.

Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta.

Instalación en superficie o Carril DIN.

La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga.

Dimensiones y peso: 210x51x106mm / 0.50Kg.

* Necesita estar conectado a un ASC2204CH. Permite máx 16 AS2102BT esclavos.