



Video Porteros y Control de Accesos ASC2204C-H

- Controladora 4 Puertas / 1 Dirección en Caja Metálica IP Wiegand RS-485

DESCRIPCIÓN:

Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (4 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta. Batería interna (opcional). Dimensiones y peso: 270x90x330mm / 2.00Kg.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Soporta 100.000 tarjetas y 150.000 registros.

Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.

Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (4 puertas / 1 dirección).

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.

Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta.

Batería interna (opcional).

Dimensiones y peso: 270x90x330mm / 2.00Kg.