



Video Porteros y Control de Accesos ASC2204B-S

- Controladora 4 Puertas / 1 Dirección para Carril DIN IP Wiegand RS-485

DESCRIPCIÓN:

Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros. Soporta tarjeta, huella y combinación de ello. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (4 puertas / 1 dirección). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta. Instalación en Carril DIN. La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga. Grado de protección: IP20, IK04. Dimensiones y peso: 210x106x50mm / 0.6kg.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.

Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.

Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (4 puertas / 1 dirección).

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.

Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta.

Instalación en Carril DIN.

La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga.

Grado de protección: IP20, IK04.

Dimensiones y peso: 210x106x50mm / 0.6kg.