



Video Porteros y Control de Accesos ASC2204C-D

- Controladora 4 Puertas / 2 Direcciones en Caja Metálica IP Wiegand RS-485

DESCRIPCIÓN:

Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros. Soporta tarjeta, remoto, PIN y huella. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (2 puertas / 2 direcciones). Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica. Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta. La función Watchdog garantiza que el dispositivo no se detenga. Grado de protección: IP20, IK04. Dimensiones y peso: 337x272x90mm / 3kg.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.

Soporta tarjeta, remoto, PIN y huella.

Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (2 puertas / 2 direcciones).

Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.

Antipassback, apertura multitarjeta, desbloqueo multipuerta.

La función Watchdog garantiza que el dispositivo no se detenga.

Grado de protección: IP20, IK04.

Dimensiones y peso: 337x272x90mm / 3kg.