



Video Porteros y Control de Accesos ASC3202B

- Controladora 2 Puertas Wiegand RS-485 TPC/IP y PoE Insider Series

DESCRIPCIÓN:

Admite 1000 usuarios, 3000 huellas dactilares y 3A14:A1800 000 registros. Soporta tarjeta, remoto, PIN, huella y combinación de ello. Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485. Conexión a lector mediante Wiegand o RS485. Responde con flexibilidad a las necesidades de los proyectos: 2 puertas 1 dirección o 1 puerta 2 direcciones. Servidor web incorporado, cuenta con modos de control principal y secundario. Control principal: administrar hasta 19 subcontroladores. Control secundario: se puede agregar a múltiples plataformas. Instalación en superficie o en Carril DIN. Alimentación 12Vdc y PoE. Grado de protección: IK06. Dimensiones y peso: 186.4x185.8x58.3mm / 0.99kg.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Admite 1000 usuarios, 3000 huellas dactilares y 3A14:A1800 000 registros.

Soporta tarjeta, remoto, PIN, huella y combinación de ello.

Conexión a PC mediante TCP/IP o RS485.

Conexión a lector mediante Wiegand o RS485.

Responde con flexibilidad a las necesidades de los proyectos: 2 puertas 1

dirección o 1 puerta 2 direcciones.

Servidor web incorporado, cuenta con modos de control principal y

secundario.

Control principal: administrar hasta 19 subcontroladores.

Control secundario: se puede agregar a múltiples plataformas.

Instalación en superficie o en Carril DIN.

Alimentación 12Vdc y PoE.

Grado de protección: IK06.

Dimensiones y peso: 186.4x185.8x58.3mm / 0.99kg.