



Video Porteros y Control de Accesos ASA1222G

- ASA1222G Terminal control presencia IP con Huella, Tarjeta MIFARE, PIN

DESCRIPCIÓN:

Protocolo de red TCP/IP. Teclas mecánicas, interfaz de operación LCD. Batería de litio recargable de alta capacidad incorporada, hasta 2600mAh. Soporta la configuración de turnos por departamento y persona. Soporta la búsqueda de registros de asistencia. Soporta tarjeta, huella y contraseña. Soporta la importación y exportación de datos de asistencia desde una unidad flash USB. Dimensiones y peso: 181.6x135.6x31mm / 0.37Kg.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Protocolo de red TCP/IP.

Teclas mecánicas, interfaz de operación LCD.

Batería de litio recargable de alta capacidad incorporada, hasta 2600mAh.

Soporta la configuración de turnos por departamento y persona.

Soporta la búsqueda de registros de asistencia.

Soporta tarjeta, huella y contraseña.

Soporta la importación y exportación de datos de asistencia desde una

unidad flash USB.

Dimensiones y peso: 181.6x135.6x31mm / 0.37Kg.