

Video Porteros y Control de Accesos ASA1222GL

• Terminal control presencia IP con Huella, Tarjeta MIFARE, PIN

DESCRIPCIÓN:

Protocolo de red UDP/TCP/IPv4. Teclas mecánicas, pantalla 2.4" TFT 320x240px. Batería de 3 horas (totalmente cargada). Soporta la configuración de turnos por departamentos y usuarios. De forma semanal y mensual. Cada turno puede tener 2 periodos y 1 uno extra. Admite mensajes de voz. Soporta tarjeta, huella y cotraseña. Soporta la importación y exportación de datos de asistencia desde una unidad flash USB. Interfaz de red: RJ45(10/100M). Alimentación: 12Vdc@1A (≤12W) (fuente de alimentación incluida). Dimensiones y peso: 181.6x135.6x32,7mm / 0.61Kg. Montaje en superficie.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Protocolo de red UDP/TCP/IPv4.

Teclas mecánicas, pantalla 2.4" TFT 320x240px.

Batería de 3 horas (totalmente cargada).

Soporta la configuración de turnos por departamentos y usuarios. De forma

semanal y mensual. Cada turno puede tener 2 periodos y 1 uno extra.

Admite mensajes de voz.

Soporta tarjeta, huella y cotraseña.

Soporta la importación y exportación de datos de asistencia desde una

unidad flash USB.

Interfaz de red: RJ45(10/100M).

Alimentación: 12Vdc@1A (≤12W) (fuente de alimentación incluida).

Dimensiones y peso: 181.6x135.6x32,7mm / 0.61Kg.

Montaje en superficie.