

Video Porteros y Control de Accesos ASA3213GL-MW

• Terminal de control de presencia IP con Reconocimiento Facial, Tarjeta MIFARE, PIN

DESCRIPCIÓN:

Protocolo de red TCP/IP (IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P). Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, 480x172px. Lente doble, gran angular de 2MP, iluminador LED blanco, luz IR. Soporta Reconocimiento Facial, Tarjeta MIFARE (13.56MHz), contraseña. Soporta 500 usuarios, 500 imágenes de caras, 500 tarjetas, 150.000 registros y funciona sin red. Distancia caracámara: 0,3m – 1,5m. Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de rostros 0,3s por persona; baja tasa de reconocimiento falso; soporta prueba de vida. Interfaz de red: RJ45(10/100M). Alimentación: 12Vdc@1.5A (≤18W) (fuente de alimentación incluida). Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 0.24 kg (con soporte). Montaje en superficie o sobremesa (soporte incluido).

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Protocolo de red TCP/IP (IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P).

Pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, 480x172px.

Lente doble, gran angular de 2MP, iluminador LED blanco, luz IR.

Soporta Reconocimiento Facial, Tarjeta MIFARE (13.56MHz), contraseña.

Soporta 500 usuarios, 500 imágenes de caras, 500 tarjetas, 150.000

registros y funciona sin red.

Distancia caracámara: 0,3m – 1,5m.

Precisión de verificación facial del 99,5%; velocidad de comparación de

rostros 0,3s por persona; baja tasa de reconocimiento falso; soporta prueba

de vida.

Interfaz de red: RJ45(10/100M).

Alimentación: 12Vdc@1.5A (≤18W) (fuente de alimentación incluida).

Dimensiones y peso: 116x107x22mm / 0.24 kg (con soporte).

Montaje en superficie o sobremesa (soporte incluido).