



Video Porteros y Control de Accesos VTO2202F-P-S2

- Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos/RJ45 PoE con Cámara 2MP IP65 IK07 160º Fisheye

DESCRIPCIÓN:

Videoportero para IP. Cámara 2MP CMOS, HD Full Color. Ángulo de visión de 160º Fisheye. Standard PoE. Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone. Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo. Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone. Protección: IP65, IK07. Aleación de aluminio. Montaje empotrado o en superficie con accesorios. Alimentación por 2 hilos, RJ45 o PoE, DC12V@1A. Dimensiones y peso: 130x96x28.5mm / 0.35Kg. *Opcional módulo para apertura de segunda puerta DEE1010B.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Videoportero para IP.

Cámara 2MP CMOS, HD Full Color.

Ángulo de visión de 160º Fisheye.

Standard PoE.

Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone.

Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo.

Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de

smartphone.

Protección: IP65, IK07. Aleación de aluminio.

Montaje empotrado o en superficie con accesorios.

Alimentación por 2 hilos, RJ45 o PoE, DC12V@1A.

Dimensiones y peso: 130x96x28.5mm / 0.35Kg.

*Opcional módulo para apertura de segunda puerta DEE1010B.