



## Video Porteros y Control de Accesos VT02211G-P

- Estación Exterior de Videoportero IP con Cámara 2MP PoE Mifare 125°

### DESCRIPCIÓN:

Videoportero para IP. Cámara 2MP CMOS, WDR. Ángulo de visión de 125°. Standard PoE. Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone. Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo. Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone. Controla dos cerraduras. Protección: IP65. Montaje en superficie. Alimentación DC12V@1A. Dimensiones y peso: 150x100x24.8mm / 0.49Kg. \* Firmware SIP2.0. Sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Videoportero para IP.

Cámara 2MP CMOS, WDR.

Ángulo de visión de 125º.

Standard PoE.

Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone.

Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo.

Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone.

Controla dos cerraduras.

Protección: IP65.

Montaje en superficie.

Alimentación DC12V@1A.

Dimensiones y peso: 150x100x24.8mm / 0.49Kg.

\* Firmware SIP2.0.

Sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.