



## **Video Porteros y Control de Accesos VT02311R-WP**

- Estación Exterior de Videoportero IP Wifi con Cámara 2MP PoE Mifare 110°

### **DESCRIPCIÓN:**

Videoportero para IP. Cámara 2MP CMOS, WDR. Ángulo de visión de 125°. Standard PoE. Permite videollamada bidireccional con monitores interiores. Los mensajes de video y voz de los visitantes se pueden revisar en el monitor interior. Videollamada y desbloqueo a través de la aplicación. Soporta la Wifi. Protección: IP65. Montaje en superficie. Alimentación DC12V@1A. Dimensiones y peso: 160x50x30mm / 0.4Kg. \* Firmware SIP2.0. Sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Videoportero para IP.

Cámara 2MP CMOS, WDR.

Ángulo de visión de 125º.

Standard PoE.

Permite videollamada bidireccional con monitores interiores.

Los mensajes de video y voz de los visitantes se pueden revisar en el monitor interior.

Videollamada y desbloqueo a través de la aplicación.

Soporta la Wifi.

Protección: IP65.

Montaje en superficie.

Alimentación DC12V@1A.

Dimensiones y peso: 160x50x30mm / 0.4Kg.

\* Firmware SIP2.0.

Sólo es compatible con dispositivos SIP2.0.