



Video Porteros y Control de Accesos VT03211D-P4-S2

- Estación Exterior de Videoportero IP 4-botones con Cámara 2MP PoE Mifare IK08 IP65 129º

DESCRIPCIÓN:

Videoportero para IP cuatro botones. Cámara 2MP CMOS. ICR visión nocturna e indicación de voz. Ángulo de visión de 129º. Lector de tarjetas MIFARE. Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone. Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo. Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone. Dimensiones: 182x30x101mm. Protección: IP65, IK08. Carcasa de aleación de aluminio. Montaje en superficie. Alimentación DC12V, PoE (Máx 7W).

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Videoportero para IP cuatro botones.

Cámara 2MP CMOS.

ICR visión nocturna e indicación de voz.

Ángulo de visión de 129º.

Lector de tarjetas MIFARE.

Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone.

Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo.

Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone.

Dimensiones: 182x30x101mm.

Protección: IP65, IK08. Carcasa de aleación de aluminio.

Montaje en superficie.

Alimentación DC12V, PoE (Máx 7W).