



Video Porteros y Control de Accesos VT03311Q-WP

- Estación Exterior para Videoportero IP WiFi PoE con Cámara 2MP IP65 IK08 Mifare 125^o

DESCRIPCIÓN:

Carcasa totalmente metálica. Número personalizable de botones. Cámara 1/2.8" CMOS 2MP. Ofrece videollamada bidireccional con monitores interiores. Iluminación IR y WDR automático. Admite dos cerraduras. Llamada de voz y desbloqueo a través de la aplicación. RJ45 conexión. Clasificación IK08 e IP65. H.264 y H.265. Desbloqueo con tarjeta IC. Fuente de alimentación PoE. Conexión WiFi. Cubierta para lluvia incluida. Cubierta frontal rojomarrón o azul oscuro opcional.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Carcasa totalmente metálica.

Número personalizable de botones.

Cámara 1/2.8" CMOS 2MP.

Ofrece videollamada bidireccional con monitores interiores.

Iluminación IR y WDR automático.

Admite dos cerraduras.

Llamada de voz y desbloqueo a través de la aplicación.

RJ45 conexión.

Clasificación IK08 e IP65.

H.264 y H.265.

Desbloqueo con tarjeta IC.

Fuente de alimentación PoE. Conexión WiFi.

Cubierta para lluvia incluida.

Cubierta frontal rojomarrón o azul oscuro opcional.