



Detección de CO CMD-501

- **CENTRAL CO SERIE
4000 HOMOLOGADA 1
ZONA**

DESCRIPCIÓN:

Central de detección de CO de 1 zona ampliable a 3 mediante módulo 4000, montada en carcasa de plástico ABS, con posibilidad de ser empotrada, cada módulo permite la conexión de hasta 32 detectores conectados a 2 hilos sin polaridad, con una distancia máxima de 1 Km. El sistema dispone de tres relés de nivel programables, extracción 1 y extracción 2 y alarma. Los relés pueden configurarse para su activación con una avería. El sistema mediante algoritmos dispone de dos formas de funcionamiento, estándar o por media de sensado de la línea. El sistema dispone de modo test para el mantenimiento de la instalación. Opcionalmente la central puede incorporar la tarjeta FM-TC500 o FMTC501 permitiendo el control de un regulador de velocidad conectado a un motor consiguiendo un ahorro energético. Dimensiones 439 x 268 x112.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Central de detección de CO de 1 zona ampliable a 3 mediante módulo 4000, montada en carcasa de plástico ABS, con posibilidad de ser empotrada, cada módulo permite la conexión de hasta 32 detectores conectados a 2 hilos sin polaridad, con una distancia máxima de 1 Km. El sistema dispone de tres relés de nivel programables, extracción 1 y

extracción 2 y alarma. Los relés pueden configurarse para su activación con una avería. El sistema mediante algoritmos dispone de dos formas

de funcionamiento, estándar o por media de sensado de la línea. El sistema dispone de modo test para el mantenimiento de la instalación.

Opcionalmente la central puede incorporar la tarjeta FM-TC500 o FMTC501 permitiendo el control de un regulador de velocidad conectado a

un motor consiguiendo un ahorro energético. Dimensiones 439 x 268 x112.