



Video CCTV TD-9482S3B

- Bullet 8MP 2.8 mm
30-50 Metros WDR
120dB

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8" Píxeles: 3840 × 2160 Resolución: 8MP (3840×2160) Tipo de Lente: Fijo Apertura de la lente: 2,8 mm Entrada de audio de 1 canal Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG 3D DNR, WDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc. Alcance IR: 50 metros Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP67 Dimensiones: 217,8 × 80,5 × 80,3 mm Peso: 0,662 kg

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,8"

Píxeles: 3840 × 2160

Resolución: 8MP (3840×2160)

Tipo de Lente: Fijo

Apertura de la lente: 2,8 mm

Entrada de audio de 1 canal

Codificación H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG

3D DNR, WDR, HLC, BLC, IR inteligente, etc.

Alcance IR: 50 metros

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP67

Dimensiones: 217,8 × 80,5 × 80,3 mm

Peso: 0,662 kg