



Video CCTV TD-5525E1-VT

- Domo Turret Térmica
5MP 3,2/4 mm 30 Metros
WDR 120dB

DESCRIPCIÓN:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,7" Píxeles: 2592 × 1944 Resolución: 5MP (2592 X 1944) a 30 fps Tipo de Lente: Térmico Apertura de la lente: 3,2/4 mm Entrada de audio de 1 canal altavoz de 1 canal Micrófono 1CH incorporado 3D DNR, True WDR (120dB), HLC, BLC, Smart IR, Corrección de imagen distorsionada, etc. H.265/H.264/MJPEG Alcance IR: 30 metros Codificación de ROI en 8 regiones Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida) Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida) Índice de protección: IP66 Dimensiones: Ø111,5 × 99,6 mm Peso: 0,68 kg

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,7"

Píxeles: 2592 × 1944

Resolución: 5MP (2592 X 1944) a 30 fps

Tipo de Lente: Térmico

Apertura de la lente: 3,2/4 mm

Entrada de audio de 1 canal

altavoz de 1 canal

Micrófono 1CH incorporado

3D DNR, True WDR (120dB), HLC, BLC, Smart IR, Corrección de imagen distorsionada, etc.

H.265/H.264/MJPEG

Alcance IR: 30 metros

Codificación de ROI en 8 regiones

Ranura para tarjeta micro SD incorporada, hasta 256 GB (Tarjeta no incluida)

Fuente de alimentación: DC12V/PoE (Fuente de alimentación no incluida)

Índice de protección: IP66

Dimensiones: Ø111,5 × 99,6 mm

Peso: 0,68 kg