

Video CCTV TD-3104B1-4P

- Grabador NVR 4CH
- POE×4 / 6MP 6MP @25fps SATA2.0 × 1, max 8T

DESCRIPCIÓN:

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264 Ancho de banda (máx.) 28 Mbps Salida de vídeo HDMI/VGA Entradas de video: 4 canales Resolución: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF Interfaz de red: 100M RJ45 × 4 Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc. Máximo de usuarios: 10 HDD: 1 puerto SATA de hasta 8 TB (HDD no incluido) USB: 2 puertos USB 2.0 Potencia: CC 48 V/1,25 A. Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad Dimensiones: 255 × 222 × 42 mm

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264

Ancho de banda (máx.) 28 Mbps

Salida de vídeo HDMI/VGA

Entradas de video: 4 canales

Resolución: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF

Interfaz de red: 100M RJ45 × 4

Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.

Máximo de usuarios: 10

HDD: 1 puerto SATA de hasta 8 TB (HDD no incluido)

USB: 2 puertos USB 2.0

Potencia: CC 48 V/1,25 A.

Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad

Dimensiones: 255 × 222 × 42 mm