

Video CCTV TD-3308B1-A1



- Grabador NVR 8CH / AI: √ A1 Series 8MP 8MP@25fps SATA× 1, max 8T por HDD

DESCRIPCIÓN:

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264 Ancho de banda (máx.) 80 Mbps Salida de vídeo HDMI/VGA Entradas de video: 8 canales Resolución: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF Interfaz de red: RJ 45 1000 Mbps × 1 Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc. Máximo de usuarios: 10 HDD: 1 puerto SATA de hasta 8 TB (HDD no incluido) USB: 2.0 × 1 Potencia: CC 12 V/2 A. Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad Dimensiones: 300 × 249 × 45 mm

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264

Ancho de banda (máx.) 80 Mbps

Salida de vídeo HDMI/VGA

Entradas de vídeo: 8 canales

Resolución: 8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF

Interfaz de red: RJ 45 1000 Mbps × 1

Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, ONVIF, etc.

Máximo de usuarios: 10

HDD: 1 puerto SATA de hasta 8 TB (HDD no incluido)

USB: 2.0 × 1

Potencia: CC 12 V/2 A.

Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad

Dimensiones: 300 × 249 × 45 mm