

Video CCTV TD-3316B2-A1



- Grabador NVR 16CH / AI: √ A1 Series 8MP 8MP@25fps SATA× 2, max 8T por HDD

DESCRIPCIÓN:

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264 Ancho de banda (máx.) 160Mbps Salida de vídeo HDMI/VGA

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF Interfaz de red: RJ45 10/100/1000 Mbps × 2 Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, ONVIF, etc.

Máximo de Usuarios: 128 HDD: SATA×8, hasta 10 TB por HDD; e-SATA×2 USB: 2.0 × 1 Potencia: ATX 250W Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad Dimensiones: 445×436×90 mm

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264

Ancho de banda (máx.) 160Mbps

Salida de vídeo HDMI/VGA

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF

Interfaz de red: RJ45 10/100/1000 Mbps × 2

Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, ONVIF, etc.

Máximo de Usuarios: 128

HDD: SATA×8, hasta 10 TB por HDD; e-SATA×2

USB: 2.0 × 1

Potencia: ATX 250W

Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad

Dimensiones: 445×436×90 mm