

Video CCTV TD-3108B1H-8P



- Grabador NVR 8CH
 - POE×8 / 8MP
- 8MP@25fps SATA3.0 ×
1, max 8T

DESCRIPCIÓN:

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264 Ancho de banda (máx.) 40 Mbps Salida de vídeo HDMI/VGA Entradas de video: 8 canales Resolución: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF Interfaz de red: 100M RJ45 × 8 Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc. Máximo de usuarios: 10 HDD: 1 puerto SATA de hasta 8 TB (HDD no incluido) USB: 2 puertos USB 2.0 Potencia: CC 48 V/2,5 A. Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad Dimensiones: 255 × 222 × 42 mm

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264

Ancho de banda (máx.) 40 Mbps

Salida de vídeo HDMI/VGA

Entradas de vídeo: 8 canales

Resolución: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF

Interfaz de red: 100M RJ45 × 8

Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, etc.

Máximo de usuarios: 10

HDD: 1 puerto SATA de hasta 8 TB (HDD no incluido)

USB: 2 puertos USB 2.0

Potencia: CC 48 V/2,5 A.

Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % de humedad

Dimensiones: 255 × 222 × 42 mm