


## Video CCTV TD-3332B2-A1



- Grabador NVR 32CH / AI: √ A1 Series 8MP 8MP@25fps SATA × 2, max 10T por HDD

### DESCRIPCIÓN:

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264 Ancho de banda (máx.) 280 Mbps  
Salida de vídeo HDMI/VGA Entradas de video: 32 canales Resolución: 8MP/  
6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF Interfaz de red:  
RJ45 10/100/1000 Mbps × 2 Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS,  
DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, ONVIF, etc.  
Máximo de Usuarios: 20 HDD: SATA × 2, máximo 10T por HDD USB: 2.0 × 1  
Potencia: CC 12 V/4 A. Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C Dimensiones:  
445×436×90 mm

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Compresión: H.265S/H.265+/H.265/H.264

Ancho de banda (máx.) 280 Mbps

Salida de vídeo HDMI/VGA

Entradas de vídeo: 32 canales

Resolución: 8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF

Interfaz de red: RJ45 10/100/1000 Mbps × 2

Funciones de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, ONVIF, etc.

Máximo de Usuarios: 20

HDD: SATA × 2, máximo 10T por HDD

USB: 2.0 × 1

Potencia: CC 12 V/4 A.

Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C

Dimensiones: 445×436×90 mm