

DetECCIÓN DE INCENDIO TFP-1211



- Central Analógica
Direccional de 1 loop
Certificado EN54-2 y
EN54-4

DESCRIPCIÓN:

Central Analógica Direccional de 1 loop Certificado EN54-2 y EN54-4 Técnico y fácil de usar; fácil de instalar, programar y operar Soporta capacidad de 1 lazo, 240 dispositivos por lazo, hasta 72 zonas. Distancia de cable hasta 2,5 Km por lazo Red en red hasta 16 paneles de control vía RS-485 mediante TFC-1209 Módulo de red. Hasta 3.480 dispositivos y 1.152 zonas por red (Usando el módulo de red TFC-1209 opcional). Pantalla gráfica LCD y personalizada con logotipo de la empresa.

ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES:

Central Analógica Direccionable de 1 loop Certificado EN54-2 y EN54-4

Técnico y fácil de usar; fácil de instalar, programar y operar Soporta capacidad de 1 lazo, 240 dispositivos por lazo, hasta 72 zonas. Distancia de cable hasta 2,5 Km por lazo Red en red hasta 16 paneles de control vía RS-485 mediante TFC-1209 Módulo de red. Hasta 3.480 dispositivos y 1.152 zonas por red (Usando el módulo de red TFC-1209 opcional). Pantalla gráfica LCD y personalizada con logotipo de la empresa.