



# Detección de Incendio TFP-1212

- Central Analógica  
Direccional de 2 loop  
Certificado EN54-2 y  
EN54-4

## DESCRIPCIÓN:

Central Analógica Direccional de 2 loop Certificado EN54-2 y EN54-4 Técnico y fácil de usar; fácil de instalar, programar y operar Soporta capacidad de 2 lazo, 240 dispositivos por lazo, hasta 72 zonas. Distancia de cable hasta 2,5 Km por lazo Red en red hasta 16 paneles de control vía RS-485 mediante TFC-1209 Módulo de red. Hasta 7.680 dispositivos y 1.152 zonas por red (Usando el módulo de red TFC-1209 opcional). Pantalla gráfica LCD y personalizada con logotipo de la empresa.

## ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES:

## Central Analógica Direccionable de 2 loop Certificado EN54-2 y EN54-4

Técnico y fácil de usar; fácil de instalar, programar y operar Soporta capacidad de 2 lazo, 240 dispositivos por lazo, hasta 72 zonas. Distancia de cable hasta 2,5 Km por lazo Red en red hasta 16 paneles de control vía RS-485 mediante TFC-1209 Módulo de red. Hasta 7.680 dispositivos y 1.152 zonas por red (Usando el módulo de red TFC-1209 opcional). Pantalla gráfica LCD y personalizada con logotipo de la empresa.