

Detección de Incendio TFP-1214

• Central Analogica Direccionable de 4 loop Certificado EN54-2 y EN54-4

DESCRIPCIÓN:

Central Analogica Direccionable de 4 loop Certificado EN54-2 y EN54-4 Técnico y fácil de usar; fácil de instalar, programar y operar Soporta capacidad de 4 lazo, 127 dispositivos por lazo, hasta 72 zonas. Distancia de cable hasta 2,5 Km por lazo Red en red hasta 16 paneles de control vía RS-485 mediante TFC-1209 Módulo de red. Hasta 8.128 dispositivos y 1.152 zonas por red (Usando el módulo de red TFC-1209 opcional). Pantalla gráfica LCD y personalizada con logotipo de la empresa.

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

Central Analogica Direccionable de 4 loop Certificado EN54-2 y EN54-4

Técnico y fácil de usar; fácil de instalar, programar y operar Soporta capacidad de 4 lazo, 127 dispositivos por lazo, hasta 72 zonas. Distancia de cable hasta 2,5 Km por lazo Red en red hasta 16 paneles de control vía RS-485 mediante TFC-1209 Módulo de red. Hasta 8.128 dispositivos y 1.152 zonas por red (Usando el módulo de red TFC-1209 opcional). Pantalla gráfica LCD y personalizada con logotipo de la empresa.