



Detección de Incendio SMARTLINE040

- Central microprocesada convencional de 4 zonas ampliable a 20 zonas

DESCRIPCIÓN:

Central convencional de 4 zonas ampliables a 20. Certificado EN542, EN544 y EN5421. Certificado EN120941 (extinción). Hasta 32 dispositivos por zona. Tensión de alimentación: 230 V~ (+10% 15%), 50/60 Hz. Consumo máximo: 0,6A a 230V. Tensión de salida: 27,6V. Corriente máxima de salida: 2,1A. Corriente máxima para recarga de las baterías: 0,6A. Baterías: 2 x 12V 7Ah. Temperatura de funcionamiento: 5°C ... +40°C. Grado de protección: IP30. Dimensiones: 322x324x86 mm. Peso: 2,8 Kg.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Central convencional de 4 zonas ampliables a 20.

Certificado EN542, EN544 y EN5421.

Certificado EN120941 (extinción).

Hasta 32 dispositivos por zona.

Tensión de alimentación: 230 V~ (+10% 15%), 50/60 Hz.

Consumo máximo: 0,6A a 230V.

Tensión de salida: 27,6V.

Corriente máxima de salida: 2,1A.

Corriente máxima para recarga de las baterías: 0,6A.

Baterías: 2 x 12V 7Ah.

Temperatura de funcionamiento: 5°C ... +40°C.

Grado de protección: IP30.

Dimensiones: 322x324x86 mm.

Peso: 2,8 Kg.