



Detección de Incendio PFL-I-311C

- Pulsador convencional rearmable con base baja, led indicador y aislador

DESCRIPCIÓN:

Pulsador manual de alarma convencional rearmable con tapa. Certificación: CPR EN54pt11. Autodireccionamiento. Cableado: 2x2 mm. Conectores para la selección de resistencia de alarma. LED multicolor para la indicación del estado del dispositivo. Tensión de funcionamiento: de 10 a 30V. Resistencia de alarma: 260 600 Ohm. Identificación de la alarma con LED de color y tira de color. Temperatura de funcionamiento: 10°C ÷ +55°C. Dimensiones (AxHxP): 84x84x45 mm. Peso: 126 g.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Pulsador manual de alarma convencional rearmable con tapa.

Certificación: CPR EN54pt11.

Autodireccionamiento.

Cableado: 2x2 mm.

Conectores para la selección de resistencia de alarma.

LED multicolor para la indicación del estado del dispositivo.

Tensión de funcionamiento: de 10 a 30V.

Resistencia de alarma: 260 600 Ohm.

Identificación de la alarma con LED de color y tira de color.

Temperatura de funcionamiento: 10°C ÷ +55°C.

Dimensiones (AxHxP): 84x84x45 mm.

Peso: 126 g.