

Detección de Incendio ISB1021

- Base con indicador óptico/acústico sin direccionamiento a bajo consumo

DESCRIPCIÓN:

Tensión de alimentación: 20 – 30V. Consumo en reposo: 500µA. Consumo máximo: 23mA. Método de instalación En el techo, debajo del detector. Altura máxima de instalación: 3 m. Frecuencia de la luz intermitente: 0.5Hz. Color de la luz intermitente: Blanco. Número de tonos seleccionables 14. Presión sonora a 1 m: 98dB. Grado IP: IP21. Temperatura de funcionamiento de 10 a 55°C. Sincronización. LED de indicador multicolor. Base para detectores incluida. Dimensiones: 112x112,5x53,3 mm. Peso: 220 g.

UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Tensión de alimentación: 20 – 30V.

Consumo en reposo: 500µA.

Consumo máximo: 23mA.

Método de instalación En el techo, debajo del detector.

Altura máxima de instalación: 3 m.

Frecuencia de la luz intermitente: 0.5Hz.

Color de la luz intermitente: Blanco.

Número de tonos seleccionables 14.

Presión sonora a 1 m: 98dB.

Grado IP: IP21.

Temperatura de funcionamiento de 10 a 55°C.

Sincronización.

LED de indicador multicolor.

Base para detectores incluida.

Dimensiones: 112x112,5x53,3 mm.

Peso: 220 g.