



## Detección de Incendio PREVIDIA-C-REPW

- Panel repetidor con display táctil gráfico de 4,3" con módulo IP

### DESCRIPCIÓN:

Teclado versión básica. Plástica de color blanco. Se conecta a la red HORNET+ (doble conexión RS485) o a través de la red LAN. Para las centrales Previdia Compact y Previdia Max. Tensión de alimentación: 19 - 30Vcc. Consumo en standby: 110mA. Consumo máximo: 130mA. Temperatura funcionamiento: 5° .. +40°C. Dimensiones: 210x132x32 mm. Peso: 330 g.

**ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:  
ESPECIFICACIONES:**

Teclado versión básica. Plástica de color blanco.

Se conecta a la red HORNET+ (doble conexión RS485) o a través de la red

LAN.

Para las centrales Previdia Compact y Previdia Max.

Tensión de alimentación: 19 - 30Vcc.

Consumo en standby: 110mA.

Consumo máximo: 130mA.

Temperatura funcionamiento: 5° .. +40°C.

Dimensiones: 210x132x32 mm.

Peso: 330 g.