



Detección de Incendio EC0021

- Pulsador analógico rearmable con tapa, led indicador y aislador

DESCRIPCIÓN:

Pulsador manual de alarma analógico con direccionamiento rearmable con tapa (EC0020+WCP0020). Pulsador con restablecimiento por medio de una llave de plástico (suministrada). Estado de activación indicado claramente por una banda de color y led. Certificación CPR EN54pt11/pt17. Autodireccionamiento. Aislador de cortocircuito integrado. 240 direcciones. Cableado 2x1 mm 2x2 mm. LED multicolor para la indicación del estado del dispositivo. Tensión de funcionamiento de 19 a 30V. Consumo en reposo 80µA. Consumo durante alarma 5mA. Identificación de la alarma con LED de color y tira de color. Temperatura de funcionamiento de -10 a +55 °C. Dimensiones (AxHxP) 84x84x45 mm. Peso 126 g.

Pulsador manual de alarma analógico con direccionamiento rearmable con

tapa (EC0020+WCP0020).

Pulsador con restablecimiento por medio de una llave de plástico

(suministrada).

Estado de activación indicado claramente por una banda de color y led.

Certificación CPR EN54pt11/pt17.

Autodireccionamiento.

Aislador de cortocircuito integrado.

240 direcciones.

Cableado 2x1 mm 2x2 mm.

LED multicolor para la indicación del estado del dispositivo.

Tensión de funcionamiento de 19 a 30V.

Consumo en reposo 80µA.

Consumo durante alarma 5mA.

Identificación de la alarma con LED de color y tira de color.

Temperatura de funcionamiento de -10 a +55 °C.

Dimensiones (AxHxP) 84x84x45 mm.

Peso 126 g.