

Detección de Incendio ES1010

• Sirena acústica analógica para techo. Color blanco

DESCRIPCIÓN:

Indicador acústico con direccionamiento. Tensión de alimentación: 18 – 30V. Consumo en reposo: 200µA. Consumo máximo: 25mA. Método de instalación en techo. 14 tonos seleccionables. Presión sonora a 1 m: 98dB. Grado IP: IP21. Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C. Sincronización. LED de indicador multicolor. Aislador de cortocircuito incluido (EN54-17). Dimensiones: 112x112,5x37 mm. Peso: 155 g.

UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Indicador acústico con direccionamiento.

Tensión de alimentación: 18 – 30V.

Consumo en reposo: 200µA.

Consumo máximo: 25mA.

Método de instalación en techo.

14 tonos seleccionables.

Presión sonora a 1 m: 98dB.

Grado IP: IP21.

Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C.

Sincronización.

LED de indicador multicolor.

Aislador de cortocircuito incluido (EN54-17).

Dimensiones: 112x112,5x37 mm.

Peso: 155 g.