



Detección de Incendio ES2021WE

- Sirena óptico-acústica analógica de pared. Bajo consumo. Color blanco

DESCRIPCIÓN:

Tensión de alimentación: 20 - 30V. Consumo en reposo: 500µA. Consumo máximo: 23mA Método de instalación: En pared. Altura máxima de instalación: 3,5 m. Frecuencia de la luz intermitente: 0.5Hz. Color de la luz intermitente: Blanco. Número de tonos seleccionables: 14. Presión sonora @ 1 m: 101dB. Grado IP: IP65. Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C. Sincronización: Sí. LED de indicador multicolor: Sí. Dimensiones: 121 x 121 x 57 mm. Peso: 150 g.

**ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:**

Tensión de alimentación: 20 - 30V.

Consumo en reposo: 500 μ A.

Consumo máximo: 23mA

Método de instalación: En pared.

Altura máxima de instalación: 3,5 m.

Frecuencia de la luz intermitente: 0.5Hz.

Color de la luz intermitente: Blanco.

Número de tonos seleccionables: 14.

Presión sonora @ 1 m: 101dB.

Grado IP: IP65.

Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C.

Sincronización: Sí.

LED de indicador multicolor: Sí.

Dimensiones: 121 x 121 x 57 mm.

Peso: 150 g.