



Detección de Incendio ES2050WE

• Sirena óptico-acústica con funciones vocales analógica de pared. Color blanco

DESCRIPCIÓN:

Indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Blanco con alarma vocal. Tensión de alimentación: 18 – 30V. Consumo en reposo: 200μA. Consumo máximo: 40mA. Método de instalación en pared. Altura máxima de instalación: 3,5 m. Frecuencia de la luz intermitente: 0.5Hz. Color de la luz intermitente: Blanco. Número de tonos seleccionables: 14. Presión sonora a 1 m: 101dB. Grado IP: IP65. Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C. Sincronización: Sí. LED de indicador multicolor. Aislador de cortocircuito integrado (EN54-17). Dimensiones: 121 x 121 x 57 mm. Peso: 150 g.



ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES: ESPECIFICACIONES:



Indicador óptico/acústico de pared con direccionamiento Blanco con alarma

vocal.

Tensión de alimentación: 18 - 30V.

Consumo en reposo: 200µA.

Consumo máximo: 40mA.

Método de instalación en pared.

Altura máxima de instalación: 3,5 m.

Frecuencia de la luz intermitente: 0.5Hz.

Color de la luz intermitente: Blanco.

Número de tonos seleccionables: 14.

Presión sonora a 1 m: 101dB.

Grado IP: IP65.

Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C.

Sincronización: Sí.

LED de indicador multicolor.

Aislador de cortocircuito integrado (EN54-17).

Dimensiones: 121 x 121 x 57 mm.

Peso: 150 g.

