



Detección de Incendio EU311S

- Micromódulo de salida con aislador incorporado. Salida identificada como sirena

DESCRIPCIÓN:

Micromódulo direccionable para la conexión de una sirena Autodireccionamiento. Tecnología LOOPMAP. 240 direcciones. 1 salida. Aislador de cortocircuito incorporado. Corriente de funcionamiento: 19 30Vcc. Consumo de corriente en espera: 80µA. Consumo en alarma: 20mA. 3 LED multicolores de señalización del estado de la entrada/salida/aislador. Dimensiones (Al x An x Pr): 37,50 x 39,50 x 15 mm. Peso: 15 g.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Micromódulo direccionable para la conexión de una sirena

Autodireccionamiento.

Tecnología LOOPMAP.

240 direcciones.

1 salida.

Aislador de cortocircuito incorporado.

Corriente de funcionamiento: 19 30Vcc.

Consumo de corriente en espera: 80µA.

Consumo en alarma: 20mA.

3 LED multicolores de señalización del estado de la
entrada/salida/aislador.

Dimensiones (Al x An x Pr): 37,50 x 39,50 x 15 mm.

Peso: 15 g.